

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА SY3T ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Общие сведения

Монтажная коробка SY3T предназначена для поверхностной установки адресных устройств дистанционного пуска (УДП) производства компании «Систем Сенсор». В коробке установлен один терминал для соединения экрана кабеля.

Технические характеристики

Материал	пластик
Цвет	жёлтый
Количество терминалов	3
Максимальное сечение проводника для подключения к терминалу	2,5 кв. мм
Диаметр крепежных шурупов	3,5 или 4 мм
Диапазон рабочих температур	от -10 °С до +55 °С
Допустимая относительная влажность	10 ÷ 93 % без конденсации
Габаритные размеры	87 x 87 x 32 мм
Масса	60 г

Комплектность

Монтажная коробка

Инструкция

Упаковка картонная

Монтаж



Рисунок 1.

Монтажная коробка SY3T крепится на поверхности стены четырьмя шурупами (в комплект не входят).

При использовании наружной проводки для ввода кабеля нужно просверлить отверстия необходимого диаметра в корпусе коробки.

Упаковка имеет отрывной шаблон для определения размещения отверстий для ввода кабеля на торцевой стороне коробки.

При вводе кабеля адресного шлейфа внутрь коробки необходимо подсоединить экран кабеля к терминалу, чтобы обеспечить непрерывность экрана на всем протяжении шлейфа. Затем адресный шлейф подключается к разъему адресного УДП. Устройство дистанционного пуска крепится к монтажной коробке с помощью двух винтов из комплекта поставки УДП.